LED LENSER® F1R Rechargeable

La lampe surdouée - désormais également rechargeable

LED	Xtreme Power LED
Longueur	115 mm
Poids	120 g
Flux lumineux	High Power : 1 000 lm* Power : 250 lm* Low Power : 10 lm*
Accu	Pile ICR 18650 Li-Ion
Réservoir d'énergie	8.14 Wh***
Autonomie	High Power : 3 h** Power : 6 h** Low Power : 60 h**
Portée	High Power : 160 m* Power : 80 m* Low Power : 20 m*
Profondeur waterproof	IPX8 - 2,5 m de profondeur

Caractéristiques techniques

Smart Light Technology

2 Light Programs
3 Light Functions

Sur la base de la LED LENSER® F1 et de certains nouveaux développements des composants, nous sommes très fiers de vous présenter aujourd'hui la nouvelle LED LENSER® F1R. Elle possède un rendement incroyable de jusqu'à 1000 lumens*, avec une longueur de seulement 115 mm. Et le meilleur : elle est rechargeable ! Naturellement, la nouvelle LED LENSER® F1R présente également les caractéristiques suivantes : anodisation HA III suivant norme militaire, étanche (IPX8), réglage électronique avec capteur de température, embout de fermeture résistant, bague tactique amovible et éclairage optimisé.

Étendue de la livraison : bague design, bague tactique, clip variable, pile ICR 18650 Li-Ion, chiffon d'entretien de la lentille, pinceau de nettoyage, joint torique de rechange, mini-catalogue, manuel d'utilisation, dragonne

Art. n° 8701-R
Blister n° : 8901-R

*Le faisceau lumineux (lumens) ou la portée lumineuse maximale (mètres) mesurés avec le réglage correspondant, indiqué dans le tableau, avec utilisation d'une pile entièrement chargée. Ces valeurs sont des valeurs moyennes qui peuvent diverger au cas par cas de +/- 15 % suivant la puce et l'accu.
** Autonomie moyenne du réglage indiqué dans le tableau jusqu'à un flux lumineux de 1 lumen.
*** Valeur numérique de la capacité en wattheures (Wh). Valable pour les accus contenus à la livraison de l'article respectif pour les accus fournis, en état de charge maximal.

Caractéristiques spéciales - LED LENSER® F1R

FOCALISATION	Optique (AFS Lentille avec focalisation fixe)	La lentille-réflecteur développée en collaboration avec les principaux instituts de recherche sur la lumière a été calculée pour une diffusion optimale de la lumière sur courtes distances.
SMART LIGHT TECHNOLOGY	2 programmes d'éclairage & 3 fonctions d'éclairage	Les 2 programmes d'éclairage possèdent les fonctions suivantes : 1 programme d'éclairage = High Power/Power/Low Power (3 fct.) 2 programme d'éclairage = Low Power/Power/High Power (3 fct.) Grâce à de simples combinaisons de boutons-poussoirs, on sélectionne le programme d'éclairage approprié à chaque situation. Commande facile de tous les programmes et de toutes les fonctions grâce à un commutateur. Avantages : - Étendue des fonctions mieux adaptée à l'application correspondante. - Pratique grâce à des possibilités de réglage individuelles - Commande à l'aide d'un seul bouton-poussoir. - Couvre tous les besoins : d'une utilisation simple aux emplois tactiques. - Les fonctions sont simples pour assurer une utilisation intuitive
SYSTÈME MODULAIRE	Structure modulaire	La lampe possède une structure modulaire. **Avantages :** - La structure modulaire facilite la maintenance et l'entretien requis par la lampe. - En cas de dommages, les pièces concernées peuvent être remplacées facilement. - Respectueuse de l'environnement puisqu'elle implique un plus long cycle de vie du produit.
PARTICULARITÉS	Boîtier en aluminium	Boîtier solide en aluminium avec bague amovible en inox sur la tête de la lampe
	Anodisation résistante (HAIII)	L'anodisation avec degré de dureté élevé correspond à la catégorie HA III. Cette norme satisfait même aux exigences militaires.
	Station de charge USB	La prise USB permet de recharger la pile de la LED LENSER® F1R non seulement sur un ordinateur, mais également sur quasiment tout adaptateur réseau qui possède une interface USB. Grâce à l'affichage intégré de l'état de charge, il est possible de garder à l'œil l'état de charge actuel à tout moment. Chargeur externe avec prise USB et affichage de l'état de charge intégré : Vert : entièrement chargé Jaune : problème (problème de pile ou faux contact) Rouge : non chargé
	Interrupteur tactique	Le nouvel interrupteur est pourvu d'un bouton précis et l'application du logo le rend particulièrement ergonomique.
	Embout de fermeture résistant	L'embout de fermeture permet de poser la lampe à la verticale. Une fente latérale permet d'accrocher la dragonne.
	La bague de stabilisation intégrée	La bague de protection intégrée dans l'embout empêche la lampe de rouler.
	Clip fonctionnel	La lampe est pourvue d'un clip qui peut également se fixer sur la tête de la lampe (rotation à 180°). D'autres scénarios d'utilisation sont ainsi envisageables (par exemple fixation sur la visière d'une casquette).
	Étanche jusqu'à 2,5 m	La lampe est étanche à l'eau (IPX8) même en cas d'immersion prolongée (jusqu'à une profondeur de 2,5 m).
	Construction ultraperformante	Électronique compacte, intégrée dans le refroidisseur pour de faibles résistances de transition et un transfert de chaleur optimal.
	Contacts dorés durs	Les contacts dorés durs assurent une résistance interne extrêmement faible. La transmission d'énergie et l'efficacité sont augmentées grâce à des surfaces de contact optimisées.
	Bague en inox amovible	Au choix, la bague design ou la bague tactique avec fonction de bris de verre peut être vissée sur la tête de la lampe.
ACCESSOIRES	Étendue de la livraison	Bague design, bague tactique, clip variable, pile, chiffon d'entretien de la lentille, pinceau de nettoyage, joint torique de rechange, mini-catalogue, manuel d'utilisation, dragonne